

## Cable de Video y Alimentación para CCTV

Cable siamés preconectorizado BNC + DC para cámaras CCTV, color Blanco y longitud 20 m. Cable de Video 100% Cobre y compatibilidad de video de hasta 4K / 8MP.



### TIPO DE PRODUCTO

cable siamés armado para video + alimentación CCTV

### COLOR

Blanco

### LONGITUD

20 m

SKU KG-CVAP-20-WH

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### TIPO DE PRODUCTO

cable siamés armado para video + alimentación CCTV

### SKU

KG-CVAP-20-WH

### COLOR

Blanco

### LONGITUD

20 m

### CONECTOR DE VIDEO

2 x BNC macho

### CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

DC 5.5 x 2.1 mm; 1 macho + 1 hembra

### CABLE DE VIDEO

28 AWG

### CABLE DE ALIMENTACIÓN

24 AWG

### CABLE DE VIDEO 100% COBRE

Sí

### MATERIAL DEL CABLE COAXIAL

espuma de PE

### MATERIAL DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

PVC

### DIÁMETRO DEL CABLE

4.0 mm

### BENEFICIOS CLAVE

- Diámetro del cable: 4.0 mm / Para Cámaras Hasta 8 Megapíxeles
- Con Conectores BNC y de Energía / Uso Interior
- Cable de Video 100% Cobre / Soporta: AHD / CVI / TVI / CVBS

### CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

### NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 8 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Cable de Video y Alimentación para CCTV

SKU: KG-CVAP-20-WH | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

**IMPEDANCIA DE COBRE COMPLETO**

50 o 75 +/- 2 ohmios

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-20 °C a +75 °C

**POTENCIA**

7.3 W

**FORMATOS COMPATIBLES**

AHD / HDCVI / HD-TVI / CVBS

**RESOLUCIÓN COMPATIBLE**

hasta 4K / 8MP, según los equipos y el formato utilizado

**TERMINACIÓN**

preconectorizado / listo para conectar

**APLICACIÓN RECOMENDADA**

instalaciones CCTV interiores

**USO EXTERIOR, RESISTENCIA UV, IMPERMEABILIDAD...**

no declarados

#### APLICACIONES

CCTV residencial interior | Conexión de video y alimentación desde la cámara hasta el DVR o la fuente. Comercios y oficinas | Instalaciones ordenadas con un solo tendido para video y energía. Actualización de sistemas analógicos HD | Compatible con AHD, HDCVI, HD-TVI y CVBS. Proyectos con recorridos definidos | Selección entre 10 m, 20 m y 30 m para reducir empalmes y sobrantes.

#### PRESENTACION Y EMPAQUE

Presentación: cable enrollado con faja central de papel o cartón; sin bolsa plástica. Peso neto, peso bruto y dimensiones de empaque pendientes de confirmación por longitud y color; no se publican valores de muestra.

#### GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.