

Conector DC Hembra 5.5 x 2.1 mm con Terminales de Presión, Bolsa de 10

Conector DC KONGIA hembra 5.5 x 2.1 mm con bornes de presión sin tornillo para cableado rápido de 12/24 Vcc. Bolsa de 10 piezas.



TIPO

Conector DC hembra con terminales de presión

INTERFAZ

5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior

TENSIÓN DE APLICACIÓN

12/24 Vcc

SKU KG-DC-PT-F10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-DC-PT-F10

TIPO
Conector DC hembra con terminales de presión

INTERFAZ
5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior

TENSIÓN DE APLICACIÓN
12/24 Vcc

TERMINACIÓN
Dos bornes de presión sin tornillo

MÉTODO DE CONEXIÓN
Presionar botón, insertar conductor pelado y soltar

POLARIDAD
Identificada por botones; verificar continuidad antes de energizar

CORRIENTE MÁXIMA
No publicada por la referencia; validar con muestra KONGIA

CALIBRE DE CONDUCTOR
No publicado por la referencia; validar con muestra KONGIA

USO
CCTV, LED y electrónica de baja tensión, interior o caja protegida

UNIDAD COMERCIAL
10 piezas individuales en bolsa PE transparente

GARANTÍA
5 años

BENEFICIOS CLAVE

- Hembra / DC 5.5 x 2.1 mm
- Dos terminales de presión sin tornillo
- Instalación rápida: presionar, insertar y soltar

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

CCTV y videovigilancia | Alimentación de cámaras, DVR/NVR y accesorios compatibles. Iluminación LED | Conexiones de baja tensión con interfaz DC 5.5 x 2.1 mm. Control de acceso | Adaptación y mantenimiento de equipos de 12/24 Vcc compatibles. Servicio técnico | Terminaciones rápidas, extensiones y sustituciones en interior...

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación, válida para el comprador original y sujeta a condiciones de uso, instalación, tensión, corriente y polaridad especificadas. No cubre daños por sobrecarga, inversión de polaridad, humedad, instalación incorrecta, modificación o desgaste normal.