

Conector DC Hembra 5.5 x 2.1 mm con Terminales de Tornillo, Bolsa de 10

Conector DC KONGIA hembra 5.5 x 2.1 mm con dos bornes de tornillo, instalación sin soldadura y capacidad de referencia de hasta 6 A a 12 Vcc. Bolsa de 10 piezas.



TIPO

Conector DC hembra con terminales de tornillo

INTERFAZ

5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior

TENSIÓN NOMINAL DE REFERENCIA

12 Vcc

SKU KG-DC-ST-F10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-DC-ST-F10

TIPO
Conector DC hembra con terminales de tornillo

INTERFAZ
5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior

TENSIÓN NOMINAL DE REFERENCIA
12 Vcc

CORRIENTE MÁXIMA DE REFERENCIA
6 A

TERMINACIÓN
Dos bornes de tornillo, sin soldadura

POLARIDAD
Configurable mediante cableado; centro positivo recomendado para...

DIMENSIONES APROXIMADAS POR PIEZA
1.5 x 0.55 x 0.5 in (38.1 x 14 x 12.7 mm)

USO
Baja tensión, interior o caja protegida

UNIDAD COMERCIAL
10 piezas individuales en bolsa PE transparente

GARANTÍA
5 años

BENEFICIOS CLAVE

- Hembra / DC 5.5 x 2.1 mm
- Dos terminales de tornillo marcados + / -
- Instalación sin soldadura

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

CCTV y videovigilancia | Alimentación de cámaras, DVR/NVR y accesorios compatibles. Iluminación LED | Conexiones de baja tensión con interfaz DC 5.5 x 2.1 mm. Control de acceso | Adaptación y mantenimiento de equipos de 12/24 Vcc compatibles. Servicio técnico | Terminaciones rápidas, extensiones y sustituciones en interior...

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación, válida para el comprador original y sujeta a condiciones de uso, instalación, tensión, corriente y polaridad especificadas. No cubre daños por sobrecarga, inversión de polaridad, humedad, instalación incorrecta, modificación o desgaste normal.