

Regleta KONGIA con 6 Tomacorrientes USA | IP22 / 110-125 V / Máx. 15 A / 16AWG

Regleta KONGIA con 6 tomacorrientes tipo USA, IP22, 110-125 V~, máximo 15 A, interruptor ON/OFF y cable 3C x 16AWG. Variante 100% Cobre / 1.5FT / Blanco, para uso interior.



TIPO DE PRODUCTO

regleta de alimentación con tomacorrientes tipo USA

TIPO DE TOMACORRIENTE

USA Socket Outlet con puesta a tierra

NÚMERO DE TOMACORRIENTES

6 outlets

SKU KG-PS-6-CU-15-W

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE PRODUCTO

regleta de alimentación con tomacorrientes tipo USA

SKU

KG-PS-6-CU-15-W

TIPO DE TOMACORRIENTE

USA Socket Outlet con puesta a tierra

NÚMERO DE TOMACORRIENTES

6 outlets

GRADO DE PROTECCIÓN

IP22

TENSIÓN NOMINAL

110-125 V~

CORRIENTE MÁXIMA

15 A

CONTROL MAESTRO

interruptor basculante ON/OFF

CABLE DE ALIMENTACIÓN

3C x 16AWG

CONDUCTOR DEL CABLE

100% Cobre

LONGITUD COMERCIAL DEL CABLE

1.5FT

COLOR DE LA CARCASA

Blanco

BENEFICIOS CLAVE

- 6 tomacorrientes tipo USA con puesta a tierra
- Tensión nominal de 110-125 V~ y corriente máxima de 15 A
- Grado de protección IP22 para aplicaciones interiores

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 4 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Regleta KONGIA con 6 Tomacorrientes USA | IP22 / 110-125 V / Máx. 15 A /

SKU: KG-PS-6-CU-15-W | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

MATERIAL DE LA CARCASA
ABS**ENTORNO DE USO**
interior**PUERTOS USB**
no incluye**GARANTÍA**
24 meses

APLICACIONES

Sistemas CCTV | Alimentación organizada para cámaras, DVR, monitores y accesorios en interiores. Redes y telecomunicaciones | Conexión centralizada de módems, routers, switches y equipos auxiliares. Oficinas y estaciones de trabajo | Seis contactos con control ON/OFF para periféricos y electrónica. Hogar y espacios técnicos | Distribución práctica de energía para equipos de uso interior.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Presentación: 1 pieza con tarjeta de papel. Peso, dimensiones de empaque, cantidad por caja y país de origen pendientes de confirmación; no se publican valores de muestra.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 24 meses contra defectos de fabricación. No cubre sobrecarga, uso por encima de 15 A, tensión fuera de 110-125 V~, exposición incompatible con IP22, instalación sin puesta a tierra, modificación, daño físico ni uso exterior.