

Balún KONGIA 4K 8MP para Video + Energía, Par de 2 Piezas

Par de balunes KONGIA para transportar video HD analógico y alimentación de cámara por un cable UTP. Hasta 4K / 8MP, con BNC + DC y parámetros eléctricos sujetos a validación.



CATEGORÍA

balún / transceptor pasivo de video HD analógico

UNIDAD DE VENTA

1 par / 2 piezas

CANALES

1 canal por par

SKU KG-VB-08-PV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-VB-08-PV

CATEGORÍA
balún / transceptor pasivo de video HD analógico

UNIDAD DE VENTA
1 par / 2 piezas

CANALES
1 canal por par

RESOLUCIÓN
Hasta 4K / 8MP; sujeta a compatibilidad y aprobación de prueba de...

COMPATIBILIDAD OBJETIVO
HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS; validar matriz con cámaras y DVR

MEDIO RECOMENDADO
UTP CAT5e o CAT6, 100% cobre

INTERFAZ
BNC para video + DC 2.1 mm macho/hembra para energía; interfaz...

IMPEDANCIA OBJETIVO
BNC 75 ohm y UTP 100 ohm nominal; confirmar mediante medición

ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE VIDEO
pasivo, no requiere fuente externa

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
No confirmada; no se declara protección contra sobretensiones

TRANSPORTE DE VIDEO + ENERGÍA
Sí

BENEFICIOS CLAVE

- Hasta 4K / 8MP para video HD analógico por UTP, sujeto a compatibilida...
- Compatibilidad objetivo con HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS
- Un canal por par

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 2 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Balún KONGIA 4K 8MP para Video + Energía, Par de 2 Piezas

SKU: KG-VB-08-PV | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

DISTANCIAS, TEMPERATURA, MATERIALES, DIMENSIONES

no publicados hasta completar validación del producto final

REGLA DE ENERGÍA

confirmar polaridad, tensión, corriente máxima, pares utilizados y caída de tensión antes de instalar

APLICACIONES

Videovigilancia analógica HD | Enlace de una cámara hacia un DVR mediante cable UTP. Retrofitting CCTV | Aprovechamiento de tendidos CAT5e/CAT6 de cobre existentes. Instalación profesional | Conexión ordenada entre cámara, cableado estructurado y gabinete. Video + energía | Reducción de cableado, condicionada a la validación de polaridad y caída de tensión.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido comercial: 1 par / 2 piezas. El producto, las dimensiones y el método de empaque deben corresponder a la muestra dorada aprobada. No se publican certificaciones ni datos constructivos sin evidencia vigente.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.