

Pelacables automático

Pelacables automático con mecanismo de mordazas autoajustables para pelar y cortar cables de par trenzado y conductores eléctricos con un solo accionamiento.



RANGO DE CALIBRE DE PELADO

10 AWG a 24 AWG (0.2 mm² a 6.0 mm²)

TOPE DE LONGITUD DE PELADO

Ajustable de 5 mm a 20 mm

RANGO DE CORTE DE CABLE

Hasta 6 mm de diámetro exterior
SKU KG-NT-ST-AUTO100

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RANGO DE CALIBRE DE PELADO

10 AWG a 24 AWG (0.2 mm² a 6.0 mm²)

TOPE DE LONGITUD DE PELADO

Ajustable de 5 mm a 20 mm

RANGO DE CORTE DE CABLE

Hasta 6 mm de diámetro exterior

PONCHADO DE TERMINALES

Terminales aisladas y no aisladas 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)

MATERIAL DE MORDAZAS

Acero aleado Cr12MoV dureza HRC 55-60

CUERPO

Placa de acero laminado de 3.5 mm

DIMENSIONES

205 mm x 105 mm x 30 mm

PESO

320 g

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada....

USO PROFESIONAL

pelado repetitivo de conductores con longitud controlada en tablero...

CRITERIO DE SELECCIÓN

Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y...

CONTROL DE CALIDAD

Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción

BENEFICIOS CLAVE

- Acción de pelado en un solo paso con mecanismo de mordaza...
- Tope de longitud ajustable integrado para garantizar pelados con longitud...
- Tornillo de microajuste de tensión para adaptarse a aislamientos de...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 6 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Pelacables automático

SKU: KG-NT-ST-AUTO100 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ROHS

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable

CNAS

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote

REACH SVHC

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

CE DOC

Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable

SKU

KG-NT-ST-AUTO100

APLICACIONES

Armado Rápido de Tableros y Racks Pelado veloz y estandarizado de conductores de alimentación de energía, PoE y tierras físicas en racks. | Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio. Instalaciones de Voz y Datos Preparación de hilos individuales para paneles de conexión, regletas 110 y bloques Krone. | Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller. Líneas de Producción y Ensamblaje Ciclos rápidos y consistentes de pelado con tope de profundidad en fabricación de arneses y cables a medida. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada.
Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía oficial de 1 año contra defectos de fabricación. Soporte técnico directo de fábrica KONGIA.