

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio Ø4 mm, 50 m

Guía pasacables KONGIA de 50 m con varilla de fibra de vidrio Ø4 mm, carrete ABS y terminal de arrastre. Para conduit, redes, CCTV y telecomunicaciones con el sistema desenergizado.



TIPO DE PRODUCTO

Guía pasacables con varilla de fibra de vidrio

MATERIAL DE LA GUÍA

Varilla reforzada con fibra de vidrio

COLOR DE LA VARILLA

Amarillo

SKU KG-PI-FT-F50

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PI-FT-F50

TIPO DE PRODUCTO
Guía pasacables con varilla de fibra de vidrio

MATERIAL DE LA GUÍA
Varilla reforzada con fibra de vidrio

COLOR DE LA VARILLA
Amarillo

DIÁMETRO NOMINAL DE LA VARILLA
Ø4 mm

TERMINAL DE ARRASTRE
Guía metálica flexible con lazo de tiro

DECLARACIÓN ELÉCTRICA
No se declara el conjunto como aislado ni apto para trabajo...

LONGITUD NOMINAL
50 m

LONGITUD EQUIVALENTE
164.04 ft

MATERIAL DEL CARRETE
ABS

COLOR DEL CARRETE
Naranja con mango negro

FORMATO DEL CARRETE
Circular con abertura central

BENEFICIOS CLAVE

- Varilla amarilla reforzada con fibra de vidrio, diámetro nominal Ø4 mm
- Guía metálica flexible con lazo de tiro para fijar el cable
- Alternativa para rutas donde se prefiere una varilla no metálica, sin afirma...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 4 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio Ø4 mm, 50 m

SKU: KG-PI-FT-F50 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PRESENTACIÓN

1 unidad

CONDICIÓN OBLIGATORIA DE TRABAJO

Desenergizar, bloquear cuando corresponda y verificar ausencia de tensión

USO PREVISTO

Tendido de cable en conduit, tubería embebida y canalizaciones de telecomunicaciones

VALORES NO PUBLICADOS

Carga, tracción, radio mínimo, vida útil y propiedades eléctricas sujetos a documentación final trazable

APLICACIONES

Cableado estructurado | Tendido de cable de datos en conduit; la longitud de 50 m ayuda a planificar el recorrido sin empalmar guías. CCTV y seguridad electrónica | Conducción de cable de red, señal o control por canalizaciones preparadas y desenergizadas. Cuartos de telecomunicaciones | Rutas entre gabinetes, bandejas, canalizaciones y cajas de paso durante ampliaciones o mantenimiento. Instalación comercial | Introducción de una guía en tubería embebida o conduit superficial antes de fijar el cable al terminal de arrastre. Remodelación de oficinas | Apoyo para recuperar o agregar cableado en rutas existentes después de inspeccionar el trayecto. Selección de la herramienta | La varilla Ø4 mm se elige cuando se prefiere una guía no metálica; el conjunto conserva terminales metálicos y no se declara aislado.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja KONGIA con 1 guía pasacables de 50 m. Revise la guía, carrete y terminal antes del uso. Cables, EPP y herramientas auxiliares no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre desgaste normal, sobrecarga, dobleces forzados, cortes, corrosión por almacenamiento, accesorios modificados, trabajo en circuitos energizados o uso fuera de la aplicación prevista.