

Guía Pasacables de Acero Plano 1.5 x 3 mm, 20 m

Guía pasacables KONGIA de 20 m con cinta plana de acero 1.5 x 3 mm, carrete ABS y terminal de arrastre. Para conduit, redes, CCTV y telecomunicaciones con el sistema desenergizado.



TIPO DE PRODUCTO

Guía pasacables con cinta plana de acero

MATERIAL DE LA GUÍA

Acero tratado

PERFIL NOMINAL DE LA CINTA

1.5 x 3 mm

SKU KG-PI-FT-S20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PI-FT-S20

TIPO DE PRODUCTO
Guía pasacables con cinta plana de acero

MATERIAL DE LA GUÍA
Acero tratado

PERFIL NOMINAL DE LA CINTA
1.5 x 3 mm

TERMINAL DE ARRASTRE
Ojo metálico de tiro

GUÍA DE SALIDA
Integrada en el mango

CONDUCTIVIDAD
Producto conductor; no usar en circuitos energizados

LONGITUD NOMINAL
20 m

LONGITUD EQUIVALENTE
65.62 ft

MATERIAL DEL CARRETE
ABS

COLOR DEL CARRETE
Rojo-naranja con mango negro

FORMATO DEL CARRETE
Circular con abertura central

BENEFICIOS CLAVE

- Cinta plana de acero tratado con perfil nominal de 1.5 x 3 mm
- Guía de salida y ojo metálico de tiro integrados
- Formato plano para introducir la cinta y recogerla dentro del carrete

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 4 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Guía Pasacables de Acero Plano 1.5 x 3 mm, 20 m

SKU: KG-PI-FT-S20 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PRESENTACIÓN

1 unidad

CONDICIÓN OBLIGATORIA DE TRABAJO

Desenergizar, bloquear cuando corresponda y verificar ausencia de tensión

USO PREVISTO

Tendido de cable en conduit, tubería embebida y canalizaciones de telecomunicaciones

VALORES NO PUBLICADOS

Carga, tracción, radio mínimo, vida útil y propiedades eléctricas sujetos a documentación final trazable

APLICACIONES

Cableado estructurado | Tendido de cable de datos en conduit; la longitud de 20 m ayuda a planificar el recorrido sin empalmar guías. CCTV y seguridad electrónica | Conducción de cable de red, señal o control por canalizaciones preparadas y desenergizadas. Cuartos de telecomunicaciones | Rutas entre gabinetes, bandejas, canalizaciones y cajas de paso durante ampliaciones o mantenimiento. Instalación comercial | Introducción de una guía en tubería embebida o conduit superficial antes de fijar el cable al terminal de arrastre. Remodelación de oficinas | Apoyo para recuperar o agregar cableado en rutas existentes después de inspeccionar el trayecto. Selección de la herramienta | La cinta plana de acero se utiliza únicamente con circuitos desenergizados por ser conductora.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja KONGIA con 1 guía pasacables de 20 m. Revise la guía, carrete y terminal antes del uso. Cables, EPP y herramientas auxiliares no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre desgaste normal, sobrecarga, dobleces forzados, cortes, corrosión por almacenamiento, accesorios modificados, trabajo en circuitos energizados o uso fuera de la aplicación prevista.