

Guía pasacables trenzada de 3 hebras, 20 m, punta plana + 2 sujetacables

Instalaciones Profesionales / Enhebrador de cables

Guía trenzada de 3 hebras, Ø6 mm y 20 m. Terminales planos, líder flexible y 2 sujetacables incluidos. Para tendido de cable en conductos de PVC, plástico y metal.



GUÍA PASACABLES TRENZADA
 20 m • 3 hebras • Ø6 mm
 Punta plana • 2 sujetacables incluidos
 KG-PI-FT-T3-20

KG-PI-FT-T3-20

Tipo

Guía pasacables trenzada de 3 hebras

Material de la guía

Plástico-acero, construcción trenzada de 3 hebras

Construcción

Tres hebras trenzadas en rojo y negro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PI-FT-T3-20
Tipo	Guía pasacables trenzada de 3 hebras
Material de la guía	Plástico-acero, construcción trenzada de 3 hebras
Construcción	Tres hebras trenzadas en rojo y negro
Longitud nominal	20 m
Diámetro nominal de la guía	6 mm
Tipo de terminal	Punta plana con ojal alargado
Ancho nominal del terminal plano	9 mm
Longitud nominal del terminal plano	20 mm
Dimensiones nominales del ojal	9.5 x 5.5 mm
Líder flexible	148 mm de longitud nominal, diámetro de 4 mm

PARAMETRO	DETALLE
Conductos compatibles	Tubos de PVC, plástico y metal con sección y curvas compatibles
Accesorios incluidos	2 sujetacables de acero con doble lazo y manguito rojo de ajuste
Presentación	1 guía de 20 m + 2 sujetacables
Formato	Guía enrollada, sin carrete
Condición de uso	Trabajar con el circuito desenergizado
Medidas	Nominales, según documentación del proveedor

BENEFICIOS CLAVE

20 m de longitud: Guía de tres hebras y diámetro nominal de 6 mm para planificar el recorrido.

Terminales planos: Ojal alargado de 9.5 x 5.5 mm para la conexión del accesorio de tiro.

Líder flexible: Extremo flexible que acompaña el paso por curvas compatibles del conducto.

2 sujetacables incluidos: Cada kit incorpora dos accesorios de acero de doble lazo con manguito rojo de ajuste.

APLICACIONES

Cableado en paredes | Introducción y arrastre de cable por tubos y cajas de paso con espacio compatible.

Conductos bajo piso o techo | Guía auxiliar para recorridos preparados durante instalaciones y remodelaciones.

Redes y telecomunicaciones | Tendido de cableado de datos y CCTV por canalizaciones compatibles.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 kit: 1 guía pasacables de 20 m con terminales planos y 2 sujetacables de acero con manguito rojo. Sin carrete. Cables y conductos no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.