


Kit de Terminales Tubulares Aislados, 8 Medidas, 0.5-10 mm², 800 Piezas

Kit KONGIA de 800 terminales tubulares aislados en 8 medidas de 0.5 a 10 mm², ordenados en caja clasificadora para cable flexible.



TIPO

Kit de terminales tubulares aislados

CAPACIDAD TOTAL

800 piezas

NÚMERO DE MEDIDAS

8

SKU KG-TERM-CTK-800

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU

KG-TERM-CTK-800

TIPO

Kit de terminales tubulares aislados

CAPACIDAD TOTAL

800 piezas

NÚMERO DE MEDIDAS

8

RANGO DE SECCIÓN

0.5-10 mm²

CONDUCTORES COMPATIBLES

Cable flexible

CONSTRUCCIÓN

Tubo metálico estañado + collar aislante de PP

DIMENSIONES DE LA CAJA

210 x 106 x 30 mm

PESO INDICADO

160 g

HERRAMIENTA DE CRIMPADO INCLUIDA

No; Contenido por medida

E0508

0.5 mm² / Blanco / 140 piezas

E7508

0.75 mm² / Gris / 140 piezas

BENEFICIOS CLAVE

- 800 terminales en 8 medidas
- Rango completo de 0.5 a 10 mm²
- Para conductores flexibles

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 6 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Kit de Terminales Tubulares Aislados, 8 Medidas, 0.5-10 mm², 800 Piezas

SKU: KG-TERM-CTK-800 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

E10081.0 mm² / Rojo / 140 piezas**E1508**1.5 mm² / Negro / 140 piezas**E2508**2.5 mm² / Azul / 150 piezas**E4009**4.0 mm² / Gris / 50 piezas**E6012**6.0 mm² / Amarillo / 20 piezas**E10-12**10 mm² / Rojo / 20 piezas

APLICACIONES

CCTV | Terminación ordenada de conductores flexibles en equipos y gabinetes. Alarmas | Preparación de conexiones en paneles y módulos de control. Control de acceso | Cableado limpio en controladoras, fuentes y periféricos. Tableros eléctricos | Terminación de conductores antes de bornes y dispositivos. Mantenimiento e instalación | Clasificación portátil para proyectos profesionales.

PRESENTACION Y EMPAQUE

800 terminales tubulares distribuidos en 8 compartimentos dentro de una caja clasificadora transparente. Dimensiones indicadas: 210 x 106 x 30 mm. Peso indicado: 160 g. Pinza de crimpado, cables, paneles y equipos de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre selección incompatible, crimpado incorrecto, uso fuera del rango de sección, deformación por herramienta inadecuada ni modificación del producto.