

Conector IDC UY2 con Gel para 2 Conductores, 26-19 AWG, 100 Piezas

Conector IDC autodesferrante KONGIA con carcasa transparente y tapa redonda naranja para unir dos conductores sólidos de señal sin retirar el aislamiento.

APLICACIÓN
Uniones rápidas para líneas de señal
Ideal para mantener pares identificados y conexiones compactas.



TIPO

Conector IDC UY2 con gel

CONDUCTORES POR EMPALME

2

CONDUCTOR

Cobre sólido

SKU KG-TERM-UY2-100

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-TERM-UY2-100

TIPO
Conector IDC UY2 con gel

CONDUCTORES POR EMPALME
2

CONDUCTOR
Cobre sólido

CALIBRE OBJETIVO
26-19 AWG

DIÁMETRO DE CONDUCTOR OBJETIVO
0.4-0.9 mm

DIÁMETRO EXTERIOR DE AISLAMIENTO MÁXIMO
2.08 mm

PREPARACIÓN
Insertar sin pelar

TERMINACIÓN
Compresión paralela de la tapa

REUTILIZABLE
No; un solo uso

APLICACIÓN
Señal, telefonía, alarma, CCTV, SELV/PELV

PRESENTACIÓN
100 piezas por bolsa

BENEFICIOS CLAVE

- Empalme IDC de dos conductores sin retirar el aislamiento
- Rango objetivo de 26-19 AWG y conductor sólido de 0.4-0.9 mm
- Diámetro exterior de aislamiento máximo objetivo de 2.08 mm

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 1 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Conector IDC UY2 con Gel para 2 Conductores, 26-19 AWG, 100 Piezas

SKU: KG-TERM-UY2-100 | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

NO DECLARADO

Grado IP, inmersión, entierro directo o circuitos de potencia

APLICACIONES

Telefonía e intercomunicación | Repara o prolonga pares de señal de cobre sólido sin pelar. Alarmas y CCTV | Realiza empalmes compactos dentro de cajas protegidas y accesibles. Baja tensión de señal | Utilizar únicamente en el ámbito SELV/PELV definido por el proyecto. Instalación profesional | Optimizado para telefonía, alarmas, intercomunicación, CCTV y circuitos de señal SELV/PELV. Mantenimiento | Facilita conservar surtido, método y selección claramente identificados. Integración B2B | Presentación normalizada para cotización, reposición e inventario.

PRESENTACION Y EMPAQUE

100 piezas en empaque KONGIA con identificación de SKU y lote.
Herramientas, cables, tableros y accesorios de aplicación no incluidos salvo indicación expresa.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre selección incorrecta, instalación fuera del rango, uso de herramienta incompatible, reutilización de componentes de un solo uso, sobrecarga, corrosión ambiental no prevista o modificación del producto.